

## Rėminės

# Rėminių durų konstrukcija ir privalumai

UAB "RŪDUPIS" nuolat tobulina savo produktus. Kartu su specialistais iš Vokietijos, kompanijų Leitz GmbH & Co.KG ir Michael Weinig, sukūrė ir įdiegė **naują profilį** medinėms durims gaminti. Patobulinusi konstrukciją UAB "RŪDUPIS" siūlo puikias ir tvirtas **medines rėmines lauko duris**.



### Durų užpildo plokštės struktūra:

**1.** 9 mm išoriniai klijuotos drėgmei atsparios faneros sluoksniai. Todėl plokštė netrūkinėja ir nesideformuoja.

**2.** 16 mm poliuretanių kietų putų tarp sluoksnis užtikrina gerą šilumos ir garso izoliaciją.

**3.** Integruotas garo izoliacinis aliuminio folijos sluoksnis saugo nuo neigiamo poveikio garų, susidarančių dėl temperatūros lauke ir viduje skirtumo.

**$U_w = 1,07 \text{ W/m}^2\text{K}$**

**4.** Mediena klijuojama pagal specialiai atidirtą spaudimo dviem kryptimis technologiją. Taip suklijavus medieną, pasiekiamas itin didelis durų rėmo stabilumas. Varčia visiškai nesideformuoja.

**5.** Aukščiausios kokybės 100% silikoninės, labai elastingos, atsparios temperatūros pokyčiams tarpinės užtikrina ypač gerą sandarumą, garso ir šilumos izoliaciją.

**6.** Naujos kartos aliuminio slenkstis su specialiu plastiko intarpu, gerai sulauko šaltį. Ypač kietos plastmasės ir aliuminio derinys ilgai nenusidėvi, yra ilgaamžis.